



## EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt

Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt ist ein universell einsetzbares, PE-beschichtetes, mikroporöses Proofpapier für den Offset- und Tiefdruck. Es liefert hervorragende Ergebnisse im Zusammenspiel mit EFI Colorproof XF und der neuesten Tinten-Generation (K3, Lucia, Vivid, Vivera, etc.). Das Papier ist FOGRA substratzertifiziert (gem. ISO 12647-7), sowie GRACOL/SWOP #1 zertifiziert. Das EFI CertProof Paper 6225XF Semimatt zeichnet sich durch einen sehr großen Farbraum aus. Es enthält praktisch keine optischen Aufheller. Dadurch werden Metamerieeffekte und Messfehler beim Profilieren minimiert. Das Papier wird mit einem EFI-FOGRA Rückseitendruck ausgeliefert und ist für Fogra Prüfdruckerstellung nach ISO 12647-7 geeignet.



### Beschreibung:

Semimatt beschichtetes Papier  
 Sehr großer Farbraum  
 Sehr geringer Anteil an optischen Aufhellern  
 Schnelle Trocknungszeit  
 Universell einsetzbar  
 PEFC 100% zertifiziert

### Verwendung:

Proof  
 Photo

### Technische Daten:

Gewicht	225	g/m <sup>2</sup>
Stärke	230	μ
Opazität	96	%
Glanz [Tappi 75°]	53	%
L*a*b* Papierweiß	96,0 / 0,0 / -1,8	
Lagerungsbedingungen	15 - 30 °C (40 - 60% RH)	

### Abmessungen

Blatt		Rolle	Kern	Rolle	Kern
DIN A4	(210 x 297 mm)	25,4 cm x 30 m	(10") 3"*	91,4 cm x 30 m	(36") 3"*
SUPER A4	(241 x 340 mm)	30,5 cm x 30 m	(12") 3"*	106,7 cm x 30 m	(42") 3"*
DIN A3	(297 x 420 mm)	32,9 cm x 10 m	(13") 2"	111,8 cm x 30 m	(44") 3"*
DIN A3+	(330 x 483 mm)	32,9 cm x 30 m	(13") 3"*	127,0 cm x 30 m	(50") 3"*
A3++	(329 x 558 mm)	36,0 cm x 30 m	(14,17") 3"*	135,0 cm x 30 m	(53,125") 3"*
DIN A2	(420 x 594 mm)	43,2 cm x 30 m	(17") 3"*	137,0 cm x 30 m	(54") 3"*
DIN A1	(594 x 841 mm)	45,7 cm x 25 m	(18") 2"	152,4 cm x 30 m	(60") 3"*
		50,8 cm x 30 m	(20") 3"*	162,6 cm x 30 m	(64") 3"*
		61,0 cm x 25 m	(24") 2"		
		61,0 cm x 30 m	(24") 3"*		

\*) enthält je zwei Adapter 3" auf 2" Kern

